

OTR RENKAAT



LUJAKUMI

RENKAAT KAIKILLE TEILLE

point S



Laadukas pinnoitus pienentää työkonerenkaiden kustannuksia

Meiltä saat huippulaadukkaat työkonerenkaiden pinnoitukset sekä runkoineen pinnoitetut tuotteet.

Käytössämme on Euroopan edistyneisin pinnoitustekniikka ja laaja valikoima pinnoitustuotteita, joista myyjämme avulla löydät juuri omaan työtehtävääsi sopivan. Oikean pintamallin valinnalla on todella suuri vaikutus renkaan tekemään tuntitulokseen, koneen seisokkeihin ja tuottavuuteen. Kun valitaan oikea rengas oikeaan työtehtävään, säästät merkittävästi aikaa ja rahaa.

Pinnoitettu työkonerengas on hankintahinnaltaan huomattavasti uutta premium-rengasta edullisempi, mutta vastaa käyttötunneiltaan tällaista.

MARANGONI-tuotteille myönnämme viiden (5) vuoden takuun! (materiaali- ja valmistusvirheille).



MH+

MH+: Kestosuositus monipuoliseen käyttöön. MH+ mallissa on 20% enemmän kulutuspintaa kuin MH mallissa, joka takaa pidemmän käyttöiän renkaalle. Olkapää ja renkaan sivut suojattu erityisen hyvin viiltoja vastaan. Ei pyörimissuuntaa.

MH2: Erittäin viillonkestävä pintamalli monipuoliseen työkäyttöön. Maksimaalinen stabiliteetti ja ajomukavuus. Ei pyörimissuuntaa.

Dimension	Tread depth	TRA Code
15.5R25 (MH+)	30 mm	E3+, G3+, L3+
17.5R25 (MH+)	32 mm	E3+, G3+, L3+
20.5R25 (MH+)	36 mm	E3+, G3+, L3+
20.5R25 (MH2)	34 mm	E3, G3, L3
23.5R25 (MH+)	39 mm	E3+, G3+, L3+
26.5R25 (MH+)	43 mm	E3+, G3+, L3+
29.5R25 (MH+)	46 mm	E3+, G3+, L3+



MTXL

Uusi pintamalli, jonka suuret kuviopalat ja äärimmäinen suojaus tarjoavat parhaan ratkaisun vaativimpiin käyttöolosuhteisiin kustannustehokkaasti ja tinkimättä tuntituloksesta.

Dimension	Tread depth	TRA Code
23.5R25	49 mm	L4, E4
23.5R25	80 mm	L5
26.5R25	53 mm	E4, L4
26.5R25	80 mm	L5
29.5R25	58 mm	E4, L4
29.5R25	92 mm	L5
35/65R33	61 mm	L4
35/65R33	90 mm	L5

KÄYTTÖKOHEET



MAD 65

MAD 65: Monipalainen kulutuspinnan kuviointi, joka on suunniteltu maansiirtoautoihin ja kuormaajiin. Pintamalli tarjoaa loistavan pidon, vakauden ja kestävyuden työmaiden teillä.

MADN: Pintamalli, joka on kehitetty pääsääntöisesti nivelkipiautoihin (maa-aineksen ajoon). Tarjoaa loistavan pidon ja paremman suojan viiltoja ja repimistä vastaan. Poikkeuksellisen vakaa vaikeammassakin maastossa ja pehmeällä alustalla. Pintakuviossa on puhdistuvuus, jolloin urat pysyvät puhtaina.

Dimension	Tread depth	TRA Code
23.5R25 (MADN)	38 mm	E3
26.5R25 (MADN)	41 mm	E3
29.5R25 (MADN)	44 mm	E3
650/65R25 (25/65R25)	40 mm	E3, L3
750/65R25 (30/65R25)	43 mm	E3, L3

KÄYTTÖKOHEET



KÄYTTÖKOHEET





MSP M+S

Ympärivuotinen pintamalli, jossa on reilu saippaus pintapaloissa. Tämä takaa loistavan talvipidon ja vähentää lumiketjujen tarvetta.

Dimension	Tread depth	TRA Code
15.5R25	26 mm	E2, G2, L2
17.5R25	28 mm	E2, G2, L2
20.5R25	32 mm	E2, G2, L2
23.5R25	35 mm	E2, G2, L2

KÄYTTÖKOhteet



MINE D1 / DN

Tässä kaivoksiin tarkoitettussa pintamallissa on erikoiskumiseos, joka on suunniteltu kestämaan viiltoja ja repimistä erityisen hyvin. Tämän lisäksi renkaassa on äärettömän hyvä kulutuksenkestävyys ja sillä tehdään hyvä tuntitulos. Yhtenäinen keskialue takaa maksimaalisen jalanjäljen alustaa vasten, jolloin kuorma jakautuu tasapainoisesti. Ristileikkaukset reunoilla takaavat riittävän pidon. Suositellaan erityisesti vaativiin käyttöolosuhteisiin, jossa renkaan kestävyys ja turvallisuus ovat tärkeimmät tekijät.

Dimension	Tread depth	TRA Code
15.5R25 (D1)	37 mm	L4
17.5R25 (D1)	38 mm	L4
20.5R25 (D1)	43 mm	L4
23.5R25 (D1)	49 mm	L4
26.5R25 (D1)	53 mm	L4
29.5R25 (D1)	58 mm	L4
26.5R29 (DN)	40 mm	L3
775/65R29 (D1)	53 mm	L4
800/65R29 (D1)	53 mm	L4
45/65R45 (D1)	65 mm	L4

KÄYTTÖKOhteet



MLD

Todella kestävä tuote, jossa on syvät urat ja yhtenäiset kuviopalat. Suunniteltu raskaaseen ja vaativaan käyttöön. Kylkialue suojattu viiltoja vastaan. Sopii loistavasti kierrätys- ja jätteenkäsittelylaitoksiin. Loistavat testitulokset myös muista teollisuuslaitoksista. Tuotteessa on pyörimissuunta.

Dimension	Tread depth	TRA Code
20.5R25	48 mm	G4+, L4+
23.5R25	50 mm	G4+, L4+
26.5R25	58 mm	L4+
29.5R25	65 mm	L4+
35/65R33	78 mm	L4+

KÄYTTÖKOhteet



MRN D1 / D2

Louhintakäyttöön suunniteltu pintamalli, jonka erityisen syvä pintakuviointi takaa varman käytön. Optimaalinen pito ja korkea kesto viiltoja ja iskuja vastaan vielä alhaisillakin kulutuspinnan määrillä.

Dimension	Tread depth	TRA Code
23.5R25 (D2)	80 mm	G5, L5
26.5R25 (D2)	80 mm	G5, L5
29.5R25 (D2)	92 mm	G5, L5
775/65R29 (D1)	53 mm	E4, L4
800/65R29 (D1)	53 mm	E4, L4
875/65R29 (D1)	60 mm	E4, L4

KÄYTTÖKOhteet



MYynti



Markku Mäkipää
044 0341 610
markku.makipaa@lujakumi.fi



Harri Holopainen
044 0341 600
harri.holopainen@lujakumi.fi



Petri Kekki
044 0341 625
petri.kekki@lujakumi.fi



Henripekka Mäenpää
044 0341 629
henripekka.maenpaa@lujakumi.fi



Mikko Pakarinen
044 0341 605
mikko.pakarinen@lujakumi.fi



Niko Valtonen
044 0341 626
niko.valtonen@lujakumi.fi

LUJAKUMI
RENKAAT KAIKILLE TEILLE **pointS**

Lujakumi Pori Maantiekatu
Maantiekatu 8
28120 Pori
+358 2 631 2700

Lujakumi Pori Ulasoori
Raja-Hiltantie 7
28600 Pori
+358 2 631 2750

Lujakumi Rauma
Poraajankatu 1
26820 Rauma
+358 2 8387 9000

Lujakumi Turku
Rydöntie 26
20360 Turku
+358 2 461 0100

www.lujakumi.fi